



EZ6X50i серия

Модель	EZ6250i	EZ6350i
Способ печати	Прямая термопечать или термоперенос (термотрансферный режим)	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Скорость печати	7 IPS (177 мм/сек)**	5 IPS (127 мм/сек)**
Ширина печати	6.61" (168 мм)	
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 70" (1778 мм)	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 30" (762 мм)
Процессор	32 Бит RISC	
Память Flash SDRAM	8 МБ (4 МБ доступно пользователю) 16 МБ	
Интерфейсы	USB 2.0 (B-Type) RS-232 (DB-9) Ethernet (RJ-45) USB Хост (A-Type)	

- Доступны разрешения 203 dpi (8 точек/мм) и 300 dpi (12 точек/мм)
- Принтеры с дисплеем подходят для автономной работы
- Легкая и быстрая замена печатающей головки
- Возможность установки риббонов намотки In/Out



Области применения:



** Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.