

UOVO

K329

МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Высокая скорость печати (120 мм/с)

Лаконичный дизайн и малый вес.

Подключение по Bluetooth 4.2 с низким энергопотреблением,
Пассивные теги NFC для быстрого подключения.

Печать этикеток и чеков.

Аккумулятор большой емкости и интеллектуальный контроль
энергопотребления.

Совместимость с несколькими языками программирования.

Приложение для визуального редактирования и создания этикеток с
библиотекой готовых шаблонов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Тип принтера	Мобильный
Способ печати	Прямая термопечать
Разрешение печати	203 точек на дюйм (8 точек / мм)
Максимальная ширина печати, мм	72
Максимальная скорость печати	до 120 мм / с
Датчики	Датчики зазора (на просвет) и черной метки (на отражение). Датчик открытой крышки принтера. Датчик наличия бумаги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТИКЕТОК

Ширина, мм	42 ~ 80
Максимальный внешний диаметр рулона, мм	50
Толщина, мм	0,06 ~ 0,16
Типы материалов	Термолента, этикет-лента

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шрифт	Растровые шрифты: ASCII (8*16, 12*24, 16*32). ВК (16*16, 24*24, 32*32). BIG 5 (16*16, 32*32) Загружаемые шрифты TRUETYPE
Поддерживаемые штрих-коды	1D: CODE 39, CODE128, ITF, EAN-8, EAN-13 и другие. 2D: QR CODE, PDF417, DATA MATRIX и другие
Языки программирования	ZPL, TSPL, CPCL, ESC/POS и др.
Память	Оперативная память (RAM): 8 МБ Встроенная память (ROM): 16 МБ
Кнопки и дисплей	Кнопка питания, Кнопка подачи бумаги / настройки. Светодиодный дисплей
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная батарея, 7.4 В, 2500 мАч
Подключение к другим устройствам	USB TYPE-C Bluetooth 2.1 + 4.2 BLE Wi-Fi 2.4 Гц / 5 Гц (опционально)
Физические характеристики	Размеры : 118 x 105 x 62 мм Вес: 450 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0 °C ~ + 50 °C
Температура хранения	-20 °C ~ + 60 °C
Влажность	20% RH ~ 85% RH (без конденсации)
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1.5 м

Аккумулятор

Аккумуляторная батарея
7.4 В / 2600 мАч.

